



Hormi**EXTRUSIÓN**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hormigón estructural diseñado para ser empleado mediante el uso de máquinas extrusoras, en la fabricación in situ con moldeo en fresco y continuo, de elementos de soporte vial, saneamiento y seguridad, entre otros.

FICHA WEB

Revisa esta ficha en nuestra web y contáctanos.





APLICACIONES

- Barreras camineras (New Jersey).
- Soleras, soleras con zarpa y soleras tipo badén.
- Canaletas de cableado.
- Durmientes.



VENTAJAS

• El diseño del HormiEXTRUSIÓN contempla entre sus elementos relevantes, el uso de agregados y finos de adecuada graduación, además de aditivos que le brindan:

- Óptima cohesividad al hormigón, evitando la segregación y exudación, y respondiendo a la vibración del equipo.
- Adecuada trabajabilidad para responder al proceso de extrusión y velocidad de avance del equipo y posterior conservación de la forma moldeada.
- Adecuada terminación superficial de los elementos confeccionados.

- Su diseño tiene flexibilidad de ajuste para adecuarse a las condiciones de operación del equipo extrusor y su velocidad de avance.
- HormiEXTRUSIÓN posee una alta durabilidad, alcanzada con altos niveles de impermeabilidad y resistencia a ciclos de congelamiento-deshielo.
- La calidad de los elementos logrados con HormiEXTRUSIÓN, disminuye los costos de faenas de reparaciones superficiales de los elementos fabricados (mano de obra, materiales, equipos asociados) y/o de acabado superficial.
- Su producción, en nuestras plantas de premezclado, permite garantizar un buen resultado final de los elementos fabricados in situ, ya que en ellas están implementados planes de calidad para el suministro, almacenamiento y uso de las materias primas, además de las etapas de elaboración del hormigón (entre ellas, el pesaje de materiales y amasado) y su distribución al frente de trabajo del equipo extrusor.
- Para aportar a la productividad que posee este sistema de fabricación de elementos de hormigón in situ, el HormiEXTRUSIÓN va acompañado de un soporte productivo y logístico, que permite el suministro continuo al frente de trabajo.



RECOMENDACIONES DE USO

- Para alcanzar un buen resultado final de los elementos fabricados mediante el sistema de extrusión de hormigón, al inicio del proyecto, se deben efectuar pruebas de calibración donde el diseño del HormiEXTRUSIÓN propuesto se evalúe a las condiciones de operación del equipo extrusor (velocidad de alimentación, energía de compactación, velocidad de avance, etc.) y la calidad resultante del elemento obtenido (textura, porosidad, continuidad superficial, etc).
- No es permitida la manipulación e incorporación de adiciones al hormigón en obra sin previo aviso, ya que las propiedades de este producto y su desempeño ajustado a la operatividad del equipo extrusor, puede sufrir alteración.
- Para un buen resultado final del elemento hormigonado, consulte las fichas de “Protección y curado del hormigón” que el Grupo Polpaico tiene a su disposición en www.polpaicoconexion.cl

HormiEXTRUSIÓN



Para mayor detalle, solicite la atención de Asesoría Técnica.

☎ 600 620 6200



Polpaico



IMPORTANTE:

La disponibilidad y factibilidad técnica operacional de todos los productos podrían variar por cada región o zona, por lo que sugerimos sea consultada previamente a nuestros ejecutivos comerciales. Fecha emisión: Septiembre 2017. Esta versión reemplaza y anula las versiones anteriores.

@ www.polpaico.cl

f Síguenos en Facebook