



Polpaico



Morte **PEGA-B**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero de larga vida destinado a la pega de baldosas. El producto posee un mantenimiento de la docilidad hasta 3 horas desde su descarga en obra, conservando su aspecto y consistencia, siendo una óptima solución que aporta a maximizar el rendimiento de una faena de instalación de baldosas con un producto de altos estándares de producción y control de calidad.

FICHA WEB

Revisa esta ficha en nuestra web y contáctanos.





APLICACIONES

- Faenas de revestimiento superficial de una base o piso con baldosas, en la cual se requiera un suministro continuo de mortero de pega en diferentes frentes de trabajo que permitan un alto rendimiento y productividad.
- Pega de baldosas sobre radier o losa de hormigón, o suelo estabilizado compactado, entre otros.
- Pisos de edificios de uso público y/o de servicios generales, tales como hospitales y malls.
- Vías y veredas peatonales y para tránsito de vehículo liviano.



VENTAJAS

- El diseño de MortePEGA-B considera el uso de arenas de óptima graduación y limpieza, con un tamaño máximo de la arena gruesa de 10 mm y una granulometría que permite una fácil colocación de las baldosas, considerando la carga del mortero y el peso de estas unidades.
 - Real solución que reduce costos vinculados a la producción y control de un mortero elaborado en obra, dependiendo el caso: montaje de silo, arriendo de silo, logística y abastecimiento de sacos de predosificado, gestión del suministro, almacenamiento y control de calidad de la arena, mano de obra y equipos para producción y traslado interno en obra.
 - Asegura el arranque inmediato de las faenas al inicio de la jornada, reduciendo las pérdidas y sobrecostos de productividad.
 - Permite una adecuada programación y ejecución de las faenas.
- Asegura el abastecimiento continuo del producto a los distintos frentes de la obra.
- Mayor rendimiento con respecto al mortero predosificado de silo o de saco, o bien preparado en obra.
 - Genera un aumento de la productividad de las cuadrillas de trabajo.
 - La uniformidad de la mezcla facilita el trabajo de los albañiles, asegurando la calidad.
 - Menores pérdidas de material por traslados al interior de la faena y por fraguado rápido del producto.
 - Facilita una obra limpia, fácil y ordenada, al entregarse totalmente preparado, aportando a la seguridad de los trabajadores.
 - El diseño, proceso de producción y control de calidad de MortePEGA-B están bajo los altos estándares y procesos normados que poseen las plantas de premezclado de Hormigones Polpaico.



RECOMENDACIONES DE USO

- Para una correcta recepción del mortero en obra se debe realizar el vaciado de la mezcla en contenedores, bins o bateas estancas, no absorbentes y protegidas adecuadamente del sol y el viento, de manera de poder asegurar el mantenimiento de la docilidad hasta las 3 horas transcurridas desde la descarga.
- Una vez entregado el mortero en la faena, no se debe incorporar agua o aditivos a la mezcla, de modo de poder conservar las propiedades del producto y asegurar la calidad.
- Para el buen desempeño de MortePEGA-B y la vida útil del revestimiento y piso resultante, se recomienda consultar la ficha técnica del fabricante de baldosas, poniendo énfasis a las condiciones recomendadas de: acondicionamiento de la superficie sobre la cual se instalarán las baldosas (base estabilizada, radier, etc.), colocación, fraguado, pulido y/o tratamiento superficial.

MortePEGA-B



Para mayor detalle, solicite la atención de Asesoría Técnica.

☎ 600 620 6200



Polpaico



IMPORTANTE:

La disponibilidad y factibilidad técnica operacional de todos los productos podrían variar por cada región o zona, por lo que sugerimos sea consultada previamente a nuestros ejecutivos comerciales. Fecha emisión: Septiembre 2017. Esta versión reemplaza y anula las versiones anteriores.

@ www.polpaico.cl

f Síguenos en Facebook