

# SEGURIDAD EN LA ENTREGA Y DESCARGA DE CEMENTO POLPAICO

**1**



**EN ACCESOS Y CAMINOS INTERNOS**  
Debes asegurarte de contar con:

- Condiciones seguras para el ingreso y salida de camiones de la obra: vías despejadas, terrenos compactados y ancho adecuado para maniobrar al interior.
- Permisos disponibles para utilizar las vías de acceso, lugares y estacionamientos para efectuar la descarga de sacos de cemento.
- Señaleros para guiar las maniobras de descarga de cemento: retroceso, espacios reducidos, alto tráfico, etc.
- Caminos y puentes que soporten un peso mínimo de 45 toneladas.

**2**



**EN LA DESCARGA Y RECEPCIÓN DE CEMENTO POLPAICO EN SACOS**  
Recuerda adoptar las siguientes medidas:

- La distancia sugerida desde el camión al punto de descarga de los sacos no debiera exceder los 10 metros.
- Para la descarga, debes mantener un pasillo de al menos 2 metros de ancho, libre de obstáculos, sin tener que bajar más de un peldaño. La descarga debe realizarse al menos a 3 metros de una zanja o excavación. Nunca debes realizar la descarga bajo cargas suspendidas que pudieran caer en el área de trabajo. Asimismo, debes asegurarte que no exista tráfico vehicular en el área de descarga (camiones, grúas horquilla, vehículos menores, etc.) ni cables electrificados que puedan hacer contacto con las personas o equipo móviles.
- La altura máxima de las pilas será de 10 sacos.

**3**



**EN LA CARGA INDIVIDUAL DE SACOS**  
Te recomendamos adoptar las siguientes medidas:

- En lo posible, quien descargue debe utilizar medios auxiliares para levantar, cargar y trasladar sacos.
- Nunca el peoneta debe levantar ni trasladar más de un saco a la vez, para no exceder la carga máxima permitida por ley.
- Al tomar el saco, flexiona las piernas y mantén siempre la espalda recta.

**4**

**USO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CHOFER Y PEONETA)**  
Ingresa siempre con tus implementos de seguridad:

**Conductor:**  
Casco, lentes de seguridad, ropa reflectante, ropa de trabajo (polera manga larga y pantalón largo) y zapatos de seguridad.

**Peoneta:**  
Ropa reflectante, ropa de trabajo (polera manga larga y pantalón largo) y zapatos de seguridad.

Si las normas de seguridad del cliente exigen el uso de otros EPP, el chofer y los peonetas deben contar con casco de seguridad con barbiquejo, lentes de seguridad y guantes.

**5**

**INFORMACIÓN DEL CAMIÓN**  
Considera la siguiente información respecto a los requerimientos de espacio adecuados para la circulación de camiones en forma segura dentro de las instalaciones del cliente.

