

MorteLOSA-F



Descripción de productos

MorteLOSA-F es un mortero de alta y prolongada fluidez, diseñado para obras donde se requiera cubrir la superficie de las losas de manera simple y rápida, logrando fácilmente la nivelación de piso adecuada para las faenas posteriores.



✓ Aplicaciones

- Sobrelosas de edificios.
- Sobrelosas de casas.
- Sobrelosas de centros comerciales.
- Sobrelosas de hospitales.
- Sobrelosas de losas radiantes.



Ventajas

- ✓ MorteLOSA-F requiere un mínimo trabajo de acabado superficial para lograr la nivelación de piso deseada sin necesidad de medios mecánicos de alisado.
- ✓ Posibilita una excelente terminación superficial para su posterior recubrimiento con piso flotante, alfombra y cerámicos, entre otros.
- ✓ Su alta fluidez y bombeabilidad permite mayor rapidez de descarga y colocación.
- ✓ Incorpora en su diseño fibra de polipropileno para minimizar la aparición de fisuras por retracción plástica.
- ✓ Elimina los costos de almacenamiento, logísticos y de mano de obra asociados al empleo de mortero predosificado, contribuyendo a una obra más limpia y segura.
- ✓ Gracias a su diseño, logra altas resistencias tempranas y, a 28 días, resistencias superiores a 30 MPa (M30).
- ✓ Permite disminuir costos y plazos totales de la obra.

✓ Recomendaciones de uso

- Para una óptima adherencia con el hormigón de losa, se recomienda el empleo de un promotor de adherencia, según indicación del proveedor respectivo.
- Debido a su alta fluidez, MorteLOSA-F requiere el empleo de equipo de bombeo en obra. Asimismo, se aplica en superficies horizontales.
- Durante la colocación de la mezcla se debe proteger perimetralmente las sobrelosas mediante barreras de viento.
- Una vez concluido el acabado superficial de la sobrelosa, se debe iniciar de inmediato el curado del mortero.
- El MorteLOSA-F debe aplicarse en espesores desde 13 mm.

Polpaico

IMPORTANTE:

Polpaico posee una amplia cobertura a lo largo de Chile, ofreciendo productos y servicios integrales. Consulte a su ejecutivo disponibilidad de producto en su zona o llamando al 600 620 6200.

Fecha emisión febrero 2021. Esta versión reemplaza y anula las versiones anteriores.

Síguenos en:

